

STAVBA: REKONSTRUKCIA CHEMICKÉHO LABORATORIA**MIESTO: Gymnázium Sobrance, p.č.573, 1.np****SPRACOVAL: Ing.arch. Marcel Tomko****VÝKAZ VÝMER**

ozn.	Popis zariadenia	Kusov	€/ks bez DPH	Cena bez DPH	J cena s DPH	Cena s DPH
IP1	Učiteľský stôl demonštračný	1				
	Demonštračný stôl 2600x800x900: skrinka drezová 2x dverka 1000x800x900, skrinka 2x dverka 1000x800x900, skrinka 600x800x900, pracovná doska POSTFORMING, časť pracovnej dosky chem odolná keram dlažba so zvýšeným okrajom 1200x800mm					
IP2	Učiteľská stolička čalúnená - bez područiek na lyžinách	1				
IP3	Keramický drez laboratórny 40x40 cm, školský laboratórny, chemicky odolný	1				
IP4	Batéria studená voda, chemicky odolný povrch	1				
IP5	Plyn batéria, chemicky odolný povrch	1				
IP6	Katedra	1				
	Katedra 1300x600x780, skrinka 3x zásuvka, centrálny zámok - 500x600x780, chrbát medzi skrinkami, pracovná doska postforming					
IP7	Elektrozvážač nízkonapäťový 0-24 V, regulovateľný školský zdroj napätia 24 V, 10 A	1				
IP8	Centrálny mediový pult pre 5 žiakov 1360x540x850, materiál doska DTD, pracovná doska postforming, stupňovité prevedenie podľa zamerania	4				
	nerezový jedno-drez s odpadom	4				
IP10	batéria studená voda páková chróm	4				
IP11	Plyn batéria, chemicky odolný povrch	8				
IP12	Žiacka jednotka NN 0-24 V, jednotka žiackych výstupov napätí do 24 V	9				
IP13	žiacký stôl 2-miestny 125x60x76 cm s odklopnou doskou, kovová konštrukcia, profil plochooťal, materiál doska DTD, pracovná doska postforming	4				
IP14	žiacký stôl 3-miestny 180x60x76 cm s odklopnou doskou, kovová konštrukcia, profil plochooťal, materiál doska DTD, pracovná doska postforming	4				
IP15	Žiacka stolička, kovová konštrukcia plochooťálny profil, sedáky a opierky : buková preglejka 8 mm	20				
	digestor školský 1090x700x1100, presklený z ľavej strany, chem odolná keram dlažba prac doska, vnútorné vyloženie PP chem odolné, pohyblivý clona z bezpečnostného skla v eloxovanom AL, ovládanie osvetlenia a ventilátora	1				
IP16	digestor školský 1090x700x1100, presklený z ľavej strany, chem odolná keram dlažba prac doska, vnútorné vyloženie PP chem odolné, pohyblivý clona z bezpečnostného skla v eloxovanom AL, ovládanie osvetlenia a ventilátora	1				
IP17	ventilátor k digestoru plast priemer 200 - 250 mm	1				
IP18	podnož na kolesach	1				
IP19	Skríňa laboratórna. Hore sklo, dole dverka, 5x polica. Prevedenie: buk ABS hrany. Rozmer: š 900 v 2000 h 450 mm	2				
	stavebné úpravy laboratória chemie:					
SU1	Práca: nová dlažba na podlahe m2 (vyčistenie pôvodnej podlahy, adhézný mostík, vyrovnanie nerovností, položenie dlažby, vyfugovanie dlažby a tiež výpráva stupňov	58				
	dlažba 30x30 cm, protišmyková,	58				
	lepidlo, špárovacia hmota, adhézný mostík,	58				
SU2	vyspravenie stien a omalovanie m2 vrátane farby a omietky	100				
SU3	Prívod 230 V vrátane prúdového chrániča a materiálu do demo stola	1				
SU4	dvere vrátane zárubní 90 cm vnútorné v laboratóriu	2				
SU5	montáž voda, odpad, elektro a plyn vrátane spotrebného materiálu	1				
	Montáž nábytok vrátane dverí	1				
	diagram	1				

bez DPH :

0,00 €

Spolu:

0,00 €

